


JOLLY



Matériel
horticole



Convoyeur à bande



Convoyeur à bande « motorisé sans cardan »

Bande sur rouleaux avec guide central, largeur 17/21/25/30
Moteur variateur de vitesse 0,18 Kw, 50 Hz, 3 Phases
Vitesse réglable de 2,5 m / mn à 13 m / mn. Chaque convoyeur est équipé avec un moteur.
Longueur: 1/2/3/4/5/6 m -autres dimensions sur demande.

Convoyeur à bande "motorisé + cardan"

Bande sur rouleaux avec guide central, largeur 17/21/25/30/45 cm
Moteur variateur 0,75 Kw réglable de 0 m/mn à 15,3 m/mn
Peut entraîner d'autres convoyeurs non motorisés
Longueur : 2/3/4/5/6 m. Autre dimension sur demande

Convoyeur à bande "non motorisé"

Sans moteur, avec cardan, Pied intégré, bande guidée sur rouleaux
Largeur : 17/21/25/30/35/40/45 cm
Longueur : 3/4/5/6 m – Autre dimensions sur demande
Utilisable uniquement avec convoyeur « motorisé + cardan ».

ACCESSOIRES:

**Pieds réglables en hauteur, Câble électrique de longueur
Virages guidés à 90 ° simples ou mécanisés, fourche de
de manutention de pots fixe ou de distançage, arrêt fin
de course, Prise électrique supplémentaires**

Vaste gamme d'accessoires spécifiques sur demande.



Conveyor belt "with motor, without cardan shaft"

With rollers and central profile, 17/21/25/30 cm wide, variable speed motor 0.18kW, 400 V, 50 cycles, 3-phase, mechanically adjustable speed from 2.5 m/min until 13 m/min., each conveyor unit is equipped with a motor; deliverable lengths: 1/2/3/4/5/6 m - special dimensions on request.

Conveyor belt "with motor and cardan shaft"

With support leg, rollers and central profile, 17/21/25/30/35/40/45 cm wide, variable speed motor 0.75kW, mechanically adjustable speed from 0 m/min until 15.3 m/min., larger distances can be implemented with the coupling conveyor; deliverable lengths: 2/3/4/5/6 m - special dimensions on request.

Conveyor belt "coupling conveyor"

Without motor, with cardan shaft, support leg, rollers and central profile, 17/21/25/30/35/40/45 cm wide; deliverable lengths: 3/4/5/6 m - special dimensions on request, only in combination with conveyor belt "with motor and cardan shaft".

ACCESSORIES:

Support legs adjustable in height, electric cable in different lengths, diverter with guide rod for pots, motor driven diverter on support leg, fixed fork for pots in different dimensions, shear fork for placing (different inserts), limit switch and cable, additional socket at conveyor belt incl. fitting in factory, etc.

Extensive assortment of accessories for special purposes.
Please send us your enquiries.

DONNÉES TECHNIQUES:

Moteur: **0,18 kW bzw. 0,75 kW**

Dimensions de transport
Longueur: **2 à 6 mètres selon le type**
Largeur: **Largeur 17/21/25/30/35/40 cm
Selon le type**

TECHNICAL DATA:

Motor: **0.18 kW / 0.75 kW**

Transport dimensions
Length: **2 to 6 m depending on type**
Width: **17/21/25/30/35/40 cm
depending on type**