

LAVEUSE GVL 450 GERMA

Description :

La laveuse GVL 450 avec sa structure en acier inoxydable complète permet le lavage de plaques rigides et de caisses.

Les éléments à nettoyer sont placés manuellement sur un tapis convoyeur à vitesse réglable puis lavés et possibilité de traitement.



- ✓ Machine de lavage avec traitement
- ✓ Option de séchage.
- ✓ Insertion des éléments à nettoyer horizontalement.
- ✓ 5 Buses.
- ✓ La cuve dispose d'un robinet d'arrivée d'eau, 2 dispositifs de vidage et d'une évacuation de trop-plein.

Caractéristique(s) Technique(s) :

Dimensions des contenants	Max: 700 x 500 x 200 mm.
Tapis convoyeur	Vitesse réglable avec un variateur mécanique.
Système de traitement	Tapis 4 jets fixes alimentés par une pompe centrifuge qui prélève le traitement dans un récipient puis le vaporise sur les plaques.
Système de lances rotatives	Alimentées par une pompe centrifuge.
Buses de lavage	2 tournantes et 3 fixes.
Recyclage de l'eau	Inox et changée toutes le 6/8 heures de fonctionnement.
Déplacement	Roues autobloquantes pour son déplacement à vide.
Tableau de commande	Électrique étanche, muni d'un interrupteur marche/arrêt.
Alimentation électrique	V. 400 50 triphasés Hz.
Consommation électrique	kW 13.
Capacité de lavage	200-400 plaques/h.
Type de caisse	Polystyrène, PVC et polypropylène.
Option de la cuve	Brosses de nettoyage.

