

LAVEUSE GVL 450 GERMA

Description :

La laveuse GVL 500 avec sa structure entièrement en acier inoxydable et en acier galvanisé, permet le lavage de plaques rigides.

Les plaques sont placées en position horizontalement manuellement ou automatique (option).



- ✓ Machine de lavage, séchage et traitement
- ✓ Insérer les plaques horizontalement.
- ✓ 10 buses.

Caractéristique(s) Technique(s) :

Dimensions des contenants	Max: 700 x 400 x 400 mm.
Tapis convoyeur	Vitesse réglable avec un variateur mécanique.
Système de traitement	Tapis 4 jets fixes alimentés par une pompe centrifuge qui prélève le traitement dans un récipient puis le vaporise sur les plaques.
Système de lances rotatives	Alimentées par une pompe centrifuge (15 bar).
Buses de lavage	6 tournantes et 4 fixes.
Recyclage de l'eau	Inox et changée toutes les 6/8 heures de fonctionnement.
Déplacement	Roues autobloquantes pour son déplacement à vide.
Tableau de commande	Électrique étanche, muni d'un interrupteur marche/arrêt.
Alimentation électrique	V. 400 50 triphasés Hz.
Consommation électrique	kW 13.
Capacité de lavage	200-700 plaques/h.
Type de caisse	Polystyrène, PVC et polypropylène.
Consommation d'air	850 L/l'
Option	Traitement de la cuve par immersion et insertion des plaques automatique par dépilleur pneumatique.

