



REMPPLISSEUSE UNI FILLER - VISSER

Description

La remplisseuse Uni Filler est une machine dédiée au remplissage de terreau de tous types de contenants horticoles (plaques de culture, pots...). Outre la flexibilité de travail qu'elle offre, la remplisseuse Uni Filler permet de faire des économies de terreau grâce à un système de recyclage intégré. Cette remplisseuse de terreau permet aux professionnels horticoles de gagner en productivité.

Caractéristiques principales



- Inclue un système de recyclage du substrat.
- Adaptée pour le remplissage de plaque, et pots larges.
- Ajustable pour travailler sur différentes dimensions de plaques avec des niveaux d'intensité différentes.
- Guide latéraux ajustables.
- Ajustables sur la hauteur des tête de remplissage, du rotor et de la borsse.
- Rotor et vitesse du tapis ajustable.
- Unité de brossage au niveaux de la sortie sur les côtés pour un remplissage propre.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions L x l x H:** Sur demande.
 - **Puissance du moteur:** 1,36 kW, dépendamment des paramètres comme d'autres machines, configuration.
 - **Requis en électricité:** 380 Volt triphasé 50 Hz + 0 + terre, en adéquation avec la puissance et si nécessaire filtré et stabilisé. Autres voltages sur demande.
 - **Consommation d'air:** Aucune
 - **Capacité de la trémie:** 700 L.
 - **Vitesse min/max du convoyeur:** 2m/min | 10m/min.
 - **Dimensions des plaques:** Pour des plaques d'une dimensions maximale L x l x H = 600 x 400 x 210mm.
 - **Rendement:** Entre 300-500 plaques par heure. Un rendement pour votre situation peut être fourni si tous les paramètres sont connues.
- Cela comprend:**
- Taille des plaques
 - Nombre de cellules
 - Longueur des plaques
 - Volume et densité totale du remplissage.
- Options:**
- Mono phasé 220 Volt au lieu de 380 Volt - triphasé.
 - Extension de la hauteur pour le remplissage des plaques jusqu'à 24 cm.
 - Convoyeur de sortie pour les plaques.
 - Dépileur pour différents types de plaques.